

Krycí list - charakteristiky rozhraní

Ověření podle ☒ ČSN EN 61439 ☒ IEC 61439

Datum 02.11.2020

Část 1 ed. 2 - Všeobecná ustanovení

☒ Část 2 ed. 2 - Výkonové rozvaděče

Výrobce rozvaděče

☐ Část 3 - Rozvodnice do 250 A DBO-A

☐ Část 4 - Staveništní rozvaděče

☐ Část 5 - Rozvaděče pro rozvod energie

☐ Část 6 - Přípojnicové rozvody

☐ Část 7 - Zvláštní instalace, např. přístavy

Číslo ověření V20138_06

FeEltech, s.r.o.

Doksany 2

411 82 Doksany

Telefon 416861020

Email feeltech@feeltech.org

www www.feeltech.org

Označení rozvaděče

RU105A

Typ

Skříňový rozváděč

Výrobní číslo

201120_06

Rok výroby

2020

Jmenovité napětí Un

220 DC

V

Jmenovité provozní napětí proudového okruhu Ue

220 DC

V

Jmenovité izolační napětí Ui

250

V

Jmenovité impulzní napětí Uimp

2,5

kV

Jmenovitý proud rozvaděče InA

160

A

Jmenovitý proud přípojnice Inc

160

A

Jmenovitý dynamický proud Ipk

17

kA

Jmenovitý krátkodobý výdržný obvodu rozv. Icw

10

kA

1

s

Jmenovitý podmíněný zkratový proud rozvaděče Icc

10

kA

Soudobost

0,6

Frekvence

50

Hz

Typ sítě

☐ TN-C

☐ TN-S

☐ TN-C-S

☒ IT

☐ TT

☐ jiná

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Základní ochrana

☐ izolační materiály

☒ krytem nebo skříní

☐ dvojitou izolací

Ochrana při poruše

☒ automatickým odpojením

☐ elektrickým oddělením

☐ dvojitou izolací

Stupeň ochrany IP

40

Stupeň ochrany IK

10

Typ konstrukce

☒ pevné části

☐ odpojitelné části

☐ výsuvné části

Prostředí instalace

☒ vnitřní prostory

☐ venkovní prostory

Způsob instalace

☒ stabilní

☐ mobilní

Způsob používání

☒ osoba znalá

☐ osoba poučená

☐ laik

Typ jištění proti zkratu

☒ výkonový jistič

☐ pojistka

☐ ostatní

Celkové rozměry

šířka

1000

mm

výška

2300

mm

hloubka

800

mm

Celková hmotnost

260

kg

Max. přípojný průřez

50

Třídění EMC

A

Stupeň znečištění

2

Zvláštní provozní podmínky

Konstrukce

Pevné

Typy el. spojů funkč. jednotek

Další charakteristiky

Dokumentace

V: Doksany

Dne: 02.11.2020

Podpis(y):

FeEltech s.r.o.

Doksany č.p. 2, 411 82 Doksany
IČ: 254 74 677 DIČ: CZ254 74 677
Tel: 416 861 020 mobil: 777 741 395

®