Krycí list - charakteristiky rozhraní

Ověření podle ☑ ČSN EN 61439 ☑ IEC 61439 Datum 12.02.2021

☐ Část 1 ed. 2 - Všeobecná ustanovení
☑ Část 2 ed. 2 - Výkonové rozvaděče
☐ Část 3 - Rozvodnice do 250 A DBO-B
☐ Část 4 - Staveništní rozvaděče
☐ Část 5 - Rozvaděče pro rozvod energie
☐ Část 6 - Přípojnicové rozvody
☐ Část 7 - Zvláštní instalace, např. přístavy

Číslo ověření V21011_01

Výrobce rozvaděče

	FeEltech, s.r.o.
	Doksany 2
411 82	Doksany
Telefon	416861020
Email	feeltech@feeltech.org
www	www.feeltech.org

Označení rozvaděče RS11

Typ Skříňový rozváděč

Výrobní číslo 210226_01 Rok výroby 2021

Jmenovité napětí Un	400	V
Jmenovité provozní napětí proudového okruhu Ue	400/230	V
Jmenovité izolační napětí Ui	440	V
Jmenovité impulzní napětí Uimp	4	kV

Jmenovitý proud rozvaděče InA	250	A	
Jmenovitý proud přípojnice Inc		A	
Jmenovitý dynamický proud Ipk	17	kA	
Jmenovitý krátkodobý výdržný obvodu rozv. Icw	10	kA	1 s
Jmenovitý podmíněný zkratový proud rozvaděče Icc	10	kA	
Soudobost	0,6		

Frekvence	50	Hz

Typ sítě ☐ TN-C ☐ TN-S ☑ TN-C-S ☐ IT ☐ TT ☐ jiná

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Základní ochrana	☐ izolační materiály	☑ krytem nebo skříní	☐ dvojitou izolací
Ochrana při poruše	☑ automatickým odpojením	☐ elektrickým oddělením	☐ dvojitou izolací
Stupeň ochrany IP	40	Stupeň ochrany IK	10
Typ konstrukce	☑ pevné části	☐ odpojitelné části	☐ výsuvné části
Prostředí instalace	☑ vnitřní prostory	☐ venkovní prostory	
Způsob instalace	☑ stabilní	☐ mobilní	
Způsob používání	☑ osoba znalá	☐ osoba poučená	☐ laik
Typ jištění proti zkratu	☑ výkonový jistič	☐ pojistka	☐ ostatní

Celkové rozměry	šířka	3200	mm	výška	2100	mm	hloubka 600 mm
Celková hmotnost		950	kg	Max. přípojný průřez		240	
Třídění EMC		A		Stupeň znečištění		2	
Zvláštní provozní podmínky							

Konstrukce	
Typy el. spojů funkč. jednotek	
Další charakteristiky	

Dokumentace

V: Doksany **Dne: 12.02.2021** **Podpis(y):**

FeEltech s.r.o.
Doksany č.p. 2, 411 82 Doksany
IČ: 254 74 677 DIČ: CZ254 74 677
Tel.: 416 861 020,mobil: 777 741 394